



Eigenschaften von \\pc-stefan\CAB MACH4/200



- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Barcode Schriften | Befehlsschrift | International |
| Kundenspezifische Befehle | Import/Export Einstellungen | About |
| Optionen | Erweiterte Einstellungen | Graustufung Vorlagen Drucker Speicher |

Sensortyp

- fortlaufend
 Lücke
Etiketten Lücke mm
- Obere Markierung
 Untere Markierung

Einstellungen

- Thermo-Transfer
 Farbband-Sparmodus
 Null mit Schrägstrich
- Spiegeln
 Grafikdruck speichern **
 Inversdruck

Abschneider

- nie
 am Ende des Jobs
 jedes Etikett(en)
 erweitert ^{Job}

Schneideversatz 1: mm

Schneideversatz 2: mm

- Perforationstiefe:
- Schneiden vor Auftrag mm
 Perforieren vor Auftrag mm
 Perforieren mm

** Nur mit der Etikettensoftware zu verwenden

Optionen

OK

Abbrechen

Hilfe

Optionen



Grafik Verarbeitung

- IMG
- PCX

Rücktransport

- Kein
- Optimiert
- Immer

Druck Modus

- Normaler Modus
- Abrißmodus
- Spendemodus

Spendeoffset mm

Druckkopf-Offset mm

Erweiterte Einstellungen

- Etikettenposition ignorieren
- Papierende ignorieren
- Oberseite identisch mit Unterseite
- Einzelpuffer-Modus

Versatz oben > unten mm

Barcode verification offset mm

Druckoptimierung

- Keine Optimierung
- Nur für Etikettensoftware optimieren
- Optimierung für alle Software erzwingen
- Force image optimization

Schließen